

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450-BRD-Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021) 317.89.90/312.95.69;
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro



Catre:

In atenția tuturor operatorilor economici interesați,

Ref: procedura de licitație deschisă achiziție 1 (una) buc. "AUTOVIDANJĂ" cu livrare la Sucursala SNS SA, Salina Slanic Prahova

CLARIFICARI NR. 1

ÎNTREBAREA 1. Sasiu – Obligatoriu 4x4 sau 4x2 ?

RASPUNS: Ofertantul va stabili structura autoșasiului, care va ține cont de capacitatea suprastructurii și cerințele dimensionale impuse de dimensiunile și profilul galeriilor, astfel:

- A) capacitatea suprastructurii – volum util minim 4000 litri. Se va puncta suplimentar capacitatea până la 10.000 litri.
 - B) dimensiunile și profilul galeriilor sunt menționate în Caietul de sarcini la pct 3.2.
- Ca atare, ofertantul va dimensiona corespunzător autoșasiul pentru transportul încărcăturii, în conformitate cu volumul transportat, dimensiunile și profilul galeriilor.

ÎNTREBAREA 2. Suprastructura basculabila sau nu. Daca DA- ce fel de capac spate si CUM se deschide / securizeaza el?

RASPUNS: Suprastructura de tip vidanță NU va fi basculabilă. Conform Caietului de sarcini, aceasta va fi echipată cu corespunzător cu toate echipamentele necesare îndeplinirii operației de vidanjare, rezistente pentru lucrul în mediul salin și calibrate pentru eficiență sporită a operației (panou comandă, pompe, valve vacuum/evacuare, furtunuri, sisteme de protecție (suprapresiune, preaplin, urgență, etc.) Toate piesele din metal și tablă care intră în construcția ansamblului trebuie să fie tratate împotriva coroziunii, să fie rezistente pentru lucrul în mediul salin

Ca atare, pentru golire suprastructura de tip vidanță va fi prevăzută cu pompă de evacuare și furtunuri.

ÎNTREBAREA 3. CUM se face golirea vidanței? Este nevoie de ventil cu 4 cai?

RASPUNS: Având în vedere că dotările Suprastructurii de tip vidanță constituie criteriu de punctaj, ofertantul va putea opta pentru dotările necesare pentru funcționarea optimă a echipamentului de vidanjare.

Prezentul in scris poate contine si date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul in scris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.

ÎNTREBAREA 4. Cate furtunuri de vidanțare/refulare sunt cerute? Fiecare avand cati m lungime? Ce fel de cuple sunt cerute?

RASPUNS: Lungimea de vidanțare/refulare va fi de minim 6 metri. Lungimile mai mari se vor puncta corespunzător în concordanță cu criteriile de punctaj. Lungimea fiecărui tronson de furtun și tipul de cuple vor fi stabilite de ofertant.

Din experiența cu echipamentul existent, menționăm că ventilul și cuplele furtunurilor din oțel sau aluminiu nu sunt rezistente la mediul coroziv, fapt ce a condus la înlocuirea acestora cu alte piese din bronz.

ÎNTREBAREA 5. Dacă sunt și alte cereri OBLIGATORII vă rugăm să le menționați aici.

RASPUNS: Nu este cazul.

Director General
Dan Constantin DOBREA




Director Dezvoltare
Andrei Minciunescu



Șef Serviciu Aprovizionare

Anca Mahu



Intocmit,
Serviciu Aprovizionare
Ana-Maria Gomoescu



SA MR. 1478 / 25.08.2022

Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intra sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intra în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.