

# SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV6508724450 BRD Dorobani  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021) 317.89.90/312.96.69  
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: [sns@salrom.ro](mailto:sns@salrom.ro)



**Catre:**

**In atenția tuturor operatorilor economici interesați,**

**Ref: procedura de licitație deschisa achiziție 1 (UNA) BUC. CONCASOR CU IMPACT CU LIVRARE LA SUCURSALA SALINA SLANIC PRAHOVA**

## *CLARIFICARI NR. 1*

Intrebare nr. 1:

Pct.1. Caracteristicile tehnice ale produsului la intrarea în utilaj – Granulație 0-300 mm;  
Pct.3. Caracteristicile utilajului - Dimensiunile alimentare cu produs de concasat minim 350 mm;  
Vă rugăm să ne comunicați care este granulația în alimentare solicitată. Facem precizarea că sunt neconcordanțe între cele două solicitări.

Raspuns intrebare nr. 1:

Dimensiunile alimentare cu produs de concasat - 0-300 mm.

Intrebare nr. 2:

Vă rugăm să acceptați formularea deschiderea cadrului (carcasei) pentru inspecție cu întârziere mecanică sau hidraulică.

Raspuns intrebare nr. 2:

Se acceptă formularea deschiderea cadrului (carcasei) pentru inspecție cu întârziere mecanică sau hidraulică.

Intrebare nr. 3:

Pct.3. Caracteristicile utilajului – ciocane reversibile din oțel crom; Vă rugăm să acceptați formularea ciocane reversibile din oțel crom sau oțel manganos. Facem precizarea că oțelul manganos este rezistent la impact cu metale intrate accidental în concasor și este superior oțelului crom, acesta fiind casant la un impact dur.

Raspuns intrebare nr. 3:

Se acceptă formularea ciocane reversibile din oțel crom sau oțel manganos, cu condiția ca furnizorul să-și assume sau să prezinte documente care să ateste calitățile superioare ale materialului pentru aplicațiile beneficiarului.

Intrebare nr. 4:

Pct.3. Caracteristicile utilajului – sistem de reglaj în timpul funcționării; Vă rugăm să acceptați formularea sistem de reglaj în timpul funcționării cu variator de turație. Facem precizarea

că în timpul funcționării este permis numai reglajul turației, prin variator de turație. Reglajul cortinelor este permis a se efectua numai cu motorul oprit și cu panoul de control scos de sub tensiune și asigurat.

Raspuns intrebare nr. 4: Suntem de acord cu formularea sistem de reglaj în timpul funcționării cu variator de turație. Cunoastem faptul că reglajul cortinelor este permis a se efectua numai cu motorul oprit și cu panoul de control scos de sub tensiune și asigurat, din punct de vedere al securității în muncă. Apropierea cortinelor de cuțite nu se poate efectua în timpul funcționării datorită forțelor existente în interiorul concasorului.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Alina Prahoveanu**

Director Dezvoltare  
Monica Ionescu

p. Sef Serviciu Aprovizionare

Anca Mahu

Intocmit,

Serviciu Aprovizionare

Ana-Maria Gomoescu



SA NR. 2039/27.08.2021